



Amtliches Prüfzeugnis über Belastbarkeit

- 1 Spaltfreie Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutsicherheit
- 3 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 4 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 5 MultiHole Lochschenkeln**
flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h_a [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FS 75/22	50	20 (± 10)	77	193	22	300	100	9
FS 75/30	50	20 (± 10)	77	193	30	300	100	9
FS 75/42	50	20 (± 10)	77	197	42	300	100	9
FS 75/52	50	20 (± 10)	77	197	52	300	100	9
FS 75/62	50	20 (± 10)	77	197	62	300	100	9
FS 75/77	50	20 (± 10)	77	197	77	300	70	9
FS 75/87	50	20 (± 10)	77	197	87	300	70	9
FS 75/97	50	20 (± 10)	77	197	97	300	70	9

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Alu natur

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

